

CAMPANA COMPACT HBG



Avantatges competitius

- Major eficiència lumínica, estalvi energètic d'un mínim del 65% / 70% del consum elèctric respecte dels sistemes tradicionals equivalents.
- Encesa instantània.
- Ecològica. No conté gas ni metalls pesats com plom i mercuri
- No produeix parpelleig. Evita la fatiga ocular.
- Bona distribució de llum i uniformitat de color.
- No requereix manteniment.

Característiques

- Lled CREE d'alta qualitat.
- Font d'alimentació externa MAINWELL d'alumini. Excel·lent dissipació de la calor.
- Estructura lleugera i diversos angles d'obertura (30o, 60o i 90o) a escollir per a cada nivell de potència.

Aplicacions

- Il·luminació industrial i comercial.



Lm	°	t (h)	Kg	h (mm)	Ø (mm)	W	V	K	PF	CRI	IP
11600	110	50.000	3,2	210,80	282	80	100 - 305	2800 - 6500	>0,95	>80	65
14500	110	50.000	3,2	210,80	282	100	100 - 305	2800 - 6500	>0,95	>80	65
18850	110	50.000	3,2	210,80	282	130	100 - 305	2800 - 6500	>0,95	>80	65
21750	110	50.000	3,2	210,80	282	150	100 - 305	2800 - 6500	>0,95	>80	65
29000	110	50.000	3,2	249	338	200	100 - 305	2800 - 6500	>0,95	>80	65
34800	110	50.000	3,2	249	282	240	100 - 305	2800 - 6500	>0,95	>80	65

